

Q-termo AT3H 9/12/15/18/21

Nástenný tlakový ohrievač vody

AT3H - výkon 9/ 12 / 15 / 18 /21




– bez vodovodnej batérie



- ☑ Je ideálnym zdrojom teplej vody pre rozvod s mohými odbernými miestami v rodinných domoch, bytoch, sociálnych zariadeniach.
- ☑ Automatické zapnutie otáčaním kohútika s teplou vodou.
- ☑ Elektronický riadiaci systém.
- ☑ Stabilita a plynulá regulácia teploty vody.
- ☑ Možnosť regulácie teploty vody od 30 °C do 60 °C (krok 1°C).
- ☑ Možnosť opätovného ohrevu už predhriatej vody - teplota vstupnej vody do 60 °C.
- ☑ Energetická trieda A
- ☑ Elektrické krytie IP 25

Model	MJ	AT3H - 9	AT3H - 12	AT3H - 15	AT3H - 18	AT3H - 21
Objednávkový kód		100085	100180	100092	100168	100179
Príkion	kW	9	12	15	18	21
Napätie		400V 3 ~				
Nominálny prúd	A	3 x 13,0	3 x 17,3	3 x 21,7	3 x 26,0	3 x 30,3
Tlak vody	MPa	0,15 - 1,0			0,2 - 1,0	0,25 - 1,0
Stupeň zopnutia ohrevu	I. stupeň ohrevu	1,9	2,3	3,2	3,6	4,3
	II. stupeň ohrevu	3,1	3,8	4,7	5,1	6,1
Množstvo vody pri teplote 40°C	l/min	3,3	4,3	5,4	6,5	7,6
Min. prierez prívodných el. vodičov	mm ²	4 x 1,5	4 x 2,5		4 x 4	
Max. prierez prívodných el. vodičov	mm ²	4 x 16				
Maximálny odpor el. pripojenia	Ω					0,43
Vonkajšie rozmery výšľa x šírka x hĺbka	mm	440 x 245 x 126				
Hmotnosť	kg	~ 4,0				

Pozn. Minimálny odpor vody pri teplote 15 °C musí byť 1100 Ωcm.

-  prívod studenej vody
-  prívod teplej vody
-  vstup pre pripojenie el.kábla

Vodovodná prípojka G 1/2"
(rozteč vývodov 100 mm)

