




Q-STYLE 30/50/80

80 slim/100/120

Typ vodného ohrievača: zásobníkový ohrievač vody
 Inštalácia: vertikálna, na stenu
 Kapacita: 30, 50, 80, 100, 120 litrov
 Zásobník na vodu: smaltovaný

Pri vývoji Qstyle ohrievačov vody sme sa zamerali na vybalancovanie konkurenčne schopnej ceny so všetkými vlastnosťami a funkciami, očakávanými od štandardného elektrického ohrievača vody pre domácnosti. A všetko toto úsilie, bez akýchkoľvek kompromisov na kvalite a spoľahlivosti tohto spotrebiča.

- ✔ Štýlový dizajn
- ✔ Bezpečná – unikátna 6 úrovňová ochrana
- ✔ Dlhá životnosť – vysokým teplotám odolávajúca povrchová úprava zásobníkov, s inovatívnym smaltovaním s vysokým obsahom zirkónia
- ✔ Hutná bez-freónová izolácia
- ✔ Ochrana pred koróziou – Horčíková anóda chráni celý objem zásobníku pred procesmi korózie
- ✔ Bezpečnostná vratná poistka proti prehriatiu
- ✔ Špeciálna elipsovité príruby, patentovaná
- ✔ Externý kapilárny termostat
- ✔ Kombinovaný bezpečnostný ventil 3 v 1 – vykonávajúci funkciu bezpečnostného-tlakového, spätného a výpustného ventilu.
- ✔ Ukazovateľ teploty
- ✔ Svetelný ukazovateľ vypnutia a zapnutia
- ✔ Rýchla výmena ohrievacieho telesa bez nutnosti vypúšťania ohrievača.
- ✔ „Anti-freeze“ ochrana proti zamrznutiu.



Model	MJ	QSTYLE 30 ANTICALC	QSTYLE 50 ANTICALC	QSTYLE 80 SLIM ANTICALC	QSTYLE 80 ANTICALC	QSTYLE 100 ANTICALC	QSTYLE 120 ANTICALC
Objednávkový kód		101109	101110	101120	101115	101125	101130
Objem	L	30	50	80	80	100	120
Vnútorý povrch nádoby		smalt	smalt	smalt	smalt	smalt	smalt
Energetická trieda		C	C	C	C	C	C
Ročná spotreba elektriny	kWh/rok	556	1411	1354	1423	1396	1365
Prednastavenie teploty termostatom	°C	60	60	60	60	60	60
Tlak	MPa	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Napájanie	V~	230	230	230	230	230	230
Elektrický výkon	kW	2x0,8	2x0,8	2x1,0	2x1,0	2x1,0	2x1,0
Mix vody ohriatej na 40°C.	L	-	79	126	124	156	188
Hmotnosť s balením	kg	15	21,5	30,0	28	33	37
PRIPÁJANIE							
1 (výpusť teplej vody)		G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M
2 (vstup studenej vody)		G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M
3 (ukazovateľ teploty)	
4 (ovládací panel)	
5 (príruba s výkurovacím telesom)	
ROZMERY							
A (výška)	mm	568	768	1133	825	1000	1165
C	mm	155	155	155	175	175	175
D (priemer)	mm	387	387	387	435	435	435
E	mm	80	80	80	85	85	85
F (šírka)	mm	410	410	410	455	455	455
G	mm	33	33	33	20	20	20