

Elektronický termostat CU 518

CU518 manuálny termostat je riadiaca jednotka pre podlahové vykurovanie. Teploty ide jednoducho nastavovať mechanickým koliečkom s teplotnou stupnicou v rozmedzí +5°C až +40°C.

- ☑ elektronický regulátor s diaľkovým čidlom
- ☑ jednoduché ovládanie
- ☑ NTC podlahový senzor (kaučukový termoplast) o dĺžke 3m



Termostat CU 550 BS/ CS/ CM

Farebné prevedenia: BS (bielo - strieborná)
CS (čierno - strieborná) CM (čierno - medená)

CU 550 je moderný regulátor s dotykovým displejom. Hlavným účelom zariadenia je spolupráca s elektrickým podlahovým vykurovaním. Tento univerzálny dizajn je vybavený týždenným plánovacím softvérom. Zariadenie môže taktiež spolupracovať s elektrickým vykurovaním, vodným podlahovým vykurovaním. Má vstavaný senzor teploty prostredia a externý senzor teploty podlahy. Termostat CU 550 má funkciu otvoreného okna, tj. aktivuje sa keď senzory zariadenia detekujú náhly pokles teploty. Termostat spĺňa všetky požiadavky a štandardy platné pre EÚ.

- ☑ Programovateľný
- ☑ ON/OFF režim
- ☑ Dotyková LCD obrazovka
- ☑ Nastaviteľný režim senzorov (1, 2, 1+2)
- ☑ Diagnostika zariadenia
- ☑ Dovolenkový režim
- ☑ Manuálny režim
- ☑ Nastaviteľný reakčný čas
- ☑ Detský zámok
- ☑ Funkcia proti zamŕznaniu
- ☑ Záruka platná 2 roky



Termostat CU 560 s WIFI

CU 560 s WIFI je moderný regulátor s dotykovým displejom. Hlavným účelom zariadenia je spolupráca s elektrickým podlahovým vykurovaním. Tento univerzálny dizajn je vybavený týždenným plánovacím softvérom. Zariadenie môže taktiež spolupracovať s elektrickým vykurovaním, vodným podlahovým vykurovaním. Má vstavaný senzor teploty prostredia a externý senzor teploty podlahy. Termostat CU 560 s WIFI má funkciu otvoreného okna, tj. aktivuje sa keď senzory zariadenia detekujú náhly pokles teploty. Termostat spĺňa všetky požiadavky a štandardy platné pre EÚ.

- ☑ Programovateľný
- ☑ ON/OFF režim
- ☑ Dotyková LCD obrazovka
- ☑ Nastaviteľný režim senzorov (1, 2, 1+2)
- ☑ Diagnostika zariadenia
- ☑ Dovolenkový režim
- ☑ Manuálny režim
- ☑ Nastaviteľný reakčný čas
- ☑ Detský zámok
- ☑ Funkcia proti zamŕznaniu
- ☑ Záruka platná 2 roky
- ☑ WIFI



CU 540 SMART WHITE / BLACK

CU 540 SMART W/B je univerzálny, moderný a inteligentný termostat vybavený s dotykovým LCD displejom, podsvieteným TouchScreen-om a bezdrôtovým WIFI ovládacím modulom s aplikáciou TUYA Smart prístupnú pre mobilné zariadenia s operačným systémom IOS a Android. Hlavným účelom zariadenia je spolupráca s elektrickým podlahovým vykurovaním, prispôbeným aj na spoluprácu so vzduchovým elektrickým vykurovaním a vzduchovým alebo podlahovým ohrevom vody, s klimatizačnými systémami. Termostat spĺňa všetky požiadavky a štandardy platné pre EÚ.

- ☑ Programovateľný
- ☑ ON/OFF režim
- ☑ Dotyková LCD obrazovka
- ☑ Nastaviteľný režim senzorov (1, 2, 1+2)
- ☑ Aplikácia TUYA Smart
- ☑ Dovolenkový režim
- ☑ Manuálny režim
- ☑ Nastaviteľný reakčný čas
- ☑ Detský zámok
- ☑ Funkcia proti zamŕznaniu
- ☑ Záruka platná 2 roky
- ☑ WIFI



CU 550 SMART

CU 550 SMART je moderný WIFI termostat s veľkým dotykovým displejom a prijímačom, ktorý umožňuje ovládať vykurovací systém ako v rámci WIFI siete, tak aj prostredníctvom rádiového signálu až do vzdialenosti 100 metrov mimo oblasť pokrytia WIFI. Zariadenie je možné použiť na ovládanie kotlov, elektrických vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. Vďaka dvojkanálovým výstupom (8A termostat, 10A prijímač) môžete súčasne ovládať vykurovací a klimatizačný systém, ktorý zabezpečuje reguláciu teploty v dome počas celého roka. Toto zariadenie má záložnú batériu. V prípade výpadku elektriny si zachová svoje prevádzkové parametre bez nutnosti rekonfigurácie po obnovení napájania. Termostat spĺňa všetky požiadavky a štandardy platné pre EÚ.

- ☑ Programovateľný
- ☑ ON/OFF režim
- ☑ Dotyková LCD obrazovka
- ☑ Nastaviteľný režim senzorov (1, 2, 1+2)
- ☑ Aplikácia TUYA Smart
- ☑ Dovolenkový režim
- ☑ Manuálny režim
- ☑ Nastaviteľný reakčný čas
- ☑ Detský zámok
- ☑ Funkcia proti zamŕznaniu
- ☑ Záruka platná 2 roky
- ☑ WIFI



Model	Objednávkový kód	Rozsah nastavenia	Prevádzková teplota okolia	Maximálne zaťaženie	Hysterézia	Stupeň krytia	Materiál/farba	ROZMERY [mm]	Napájanie [V/Hz]
Q - termo CU 518	100407	"od 5°C do 40 °C"	"od 0 °C do 50 °C"	3600 W	0,3 °c	IP 21	nehorlavé PVC / biela	86 x 86 x 48	"1/N/PE 230/50"
Q - termo CU 550 W/W,B/S,B/B	100338	"od 5°C do 40 °C"	"od 0 °C do 50 °C"	3600 W	0 - 10 °C	IP 20	nehorlavé PVC / biela	86 x 86 x 14	"1/N/PE 230/50"
Q - termo CU 560 WIFI	100337	"od 5°C do 40 °C"	"od 0 °C do 50 °C"	3600 W	0 - 10 °C	IP 20	nehorlavé PVC / biela	86 x 86 x 14	"1/N/PE 230/50"
Q-termo CU 540 SMART BLACK	100335	"od 5°C do 40 °C"	"od 0 °C do 50 °C"	3600 W	0 - 10 °C	IP 21	nehorlavé PVC / čierna	86 x 86 x 45	"1/N/PE 230/50"
Q-termo CU 540 SMART WHITE	100334	"od 5°C do 40 °C"	"od 0 °C do 50 °C"	3600 W	0 - 10 °C	IP 21	nehorlavé PVC / biela	86 x 86 x 45	"1/N/PE 230/50"
Q - termo CU 550 SMART	100336	"od 5°C do 35 °C"	"od 0 °C do 50 °C"	3600 W	0 - 10 °C	IP 21	nehorlavé PVC / biela	124 x 88 x 24,4	"1/N/PE 230/50"