



ENERGY E SMV1 150/200/300/500




Stacionárny zásobník vody s jedným výmenníkom

- objem 150/200/300/500 litrov
- vrátane neodnímateľnej izolácie
- súčasťou zásobníka je aj elektrické vykurovacie teleso

So zväčšenou povrchovou plochou výmenníka, ideálne pre zapojenie na solárny ohrev a k tepelnému čerpadlu.

- ✓ Mäkký elastický plášť zo syntetického materiálu spolu s kvalitnou ECO polyuretánovou izoláciou s nízkym koeficientom tepelnej vodivosti.
- ✓ Ohrievače s jedným spodným tepelným výmenníkom (V1).
- ✓ Možnosť napojenia výmenníka na objekty s teplovodným ústredným vykurovaním, alebo na alternatívne zdroje energie (solárne panely, tepelné čerpadlá, atď.).
- ✓ Pripojenie na recirkuláciu teplej úžitkovej vody.
- ✓ Externý ukazovateľ teploty s manometrom.
- ✓ Nádoba smaltovaná vysoko odolným titánovým náterom odolným voči poškodeniu so špeciálnou receptúrou.
- ✓ Objímky pre umiestnenie ďalších tepelných snímačov pre riadenie viacerých tepelných zdrojov.
- ✓ Ľahko dostupné servisné vstupy a montážne napojenia.
- ✓ Anódová ochrana nádoby
- ✓ Aretačné nôžky pre optimálne polohovanie.

* **Vrátane poistného ventilu**



Model	MJ	ENERGY E 150 SMV1	ENERGY E 200 SMV1	ENERGY E 300 SMV1	ENERGY E 500 SMV1
Objednávkový kód		100620	100621	100622	100623
Objem vody	L	141	184	258	465
Energetická trieda	-	B	B	B	B
Menovitý tlak	MPa	0,8	0,8	0,8	0,8
Napájanie	V	0/230 ~	0/230 ~	0/230 ~/400 3N ~	0/230 ~/400 3N ~
Elektrický výkon	kW	3	3	9	9
Mix vody ohriatej na 40°C	L	152	268	263	465
Plocha výmenníka	m²	0,9	1,34	1,99	2,99
Objem výmenníka	L	4,3	6,4	9,6	19,6
Hmotnosť	kg	62	76	98	168
PRIPÁJANIE					
1: Teplomér S1		áno	áno	áno	áno
5: Vstup do výmenníka	G"	3/4 F	3/4 F	3/4 F	1 F
6: Výstup do výmenníka S1	G"	3/4 F	3/4 F	3/4 F	1 F
7: Kryt + príruha s el.vykur.telesom		áno	áno	áno	áno
8: Nátrubok pre snímač termostatu	G"	1/2 F	1/2 F	1/2 F	1/2 F
9: Vstup studenej vody - odtok	G"	3/4 F	3/4 F	3/4 F	1 F
10: Cirkulácia	G"	3/4 F	3/4 F	3/4 F	3/4 F
11: Výstup teplej vody	G"	3/4 F	3/4 F	3/4 F	1 F
12: Výstup teplej vody	G"	3/4 F	3/4 F	3/4 F	1 1/4 F
ROZMERY					
A	mm	210	210	210	265
B	mm	260	260	265	320
D (priemer)	mm	600	600	670	800
G	mm	75	75	85	80
H (výška)	mm	1150	1430	1605	1765
I	mm	550	840	945	970
M	mm	690	690	760	890
P	mm	890	1155	1315	1425