



TREND

5P/10P/15P

5AP/10AP

5VP/10VP/15VP



TREND 5 P/10 P/15 P

Malý tlakový elektrický ohrievač vody
pod odberné miesto

- vrátane poistného ventilu + konzoly

TREND 5 VP/10 VP/15 VP

Malý beztlakový elektrický ohrievač vody
nad odberné miesto

- vrátane beztlakovej batérie + konzoly


TREND 5 AP/10 AP

Malý tlakový elektrický ohrievač vody
nad odberné miesto



- vrátane poistného ventilu + konzoly

- ☑ Dodávaný vrátane inštaláčnej sady (a vodovodnej batérie k modelu TREND VP).
- ☑ Modely TREND P, TREND AP s možnosťou priameho napojenia na plný tlak vody.
- ☑ Vonkajší otočný termostat v rozsahu do 75°C.
- ☑ Bezpečnostná vratná poistka proti prehriatiu.
- ☑ Podsvietený spínač ohrevu vody.
- ☑ Nádoba smaltovaná vysoko odolným zirkónovým náterom so špeciálnou receptúrou odolným voči poškodeniu.
- ☑ ECO polyuretánová izolácia s nízkym koeficientom tepelnej vodivosti zaručuje menšie tepelné straty, ako sú európske štandardy.
- ☑ „Anti-freeze“ ochrana proti zamrznutiu.
- ☑ Anódová ochrana.
- ☑ Súčasťou je prírodný el.kábel s vidlicou 230V

TREND VP



TREND AP



TREND P

Model	MJ	TREND 5 VP	TREND 10 VP	TREND 15 VP	TREND 5 AP	TREND 10 AP	TREND 5 P	TREND 10 P	TREND 15 P
Inštalácia		dolné vývody					horné vývody		
Objednávkový kód		100131	100087	100079	100104	100089	100093	100100	100130
Objem vody	L	6,5	9,5	13	6,5	9,5	6,5	9,6	13,1
Vnútrotný povrch nádoby		smalt	smalt	smalt	smalt	smalt	smalt	smalt	smalt
Energetická trieda		B	B	B	B	B	B	B	B
Ročná spotreba elektriny	kWh/ rok	89	534	517	89	534	95	573	523
Tlak	MPa	0	0	0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Napájanie	V~	230	230	230	230	230	230	230	230
Elektrický výkon	kW	1,5	1,5	1,5	1,5	2	1,5	2	2
Hmotnosť s balením	kg	6,6	7,7	9,4	6,4	7,5	6,5	7,6	8,9
PRIPÁJANIE									
1 (výpusť teplej vody)		G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M
2 (vstup studenej vody)		G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M
3 (ovládaci panel)		-	-	-	-	-	-	-	-
4 (príruba s výhrevným telesom)		-	-	-	-	-	-	-	-
ROZMERY									
W (šírka)	mm	285	285	285	285	285	285	285	285
D (hlbka)	mm	288	288	288	288	288	288	288	288
H (výška)	mm	340	430	520	340	430	340	430	520
G (hrúbka izolácie)	mm	30	30	30	30	30	30	30	30