











ATMOS



KOTLE NA DREVO, UHLIE A BRIKETY

(ceny platné od 1.9. 2021) v EUR








1. Splyňovacie kotle na drevo - DREVOPLYN - s odťahovým ventilátorom - s chlad.slučkou

typ	výkon kW	dĺžka polien mm	trieda	cena bez DPH	cena s 20% DPH
DC 18 S	20	330	 5	1.868,78	2.242,54
DC 22 S	22	530	5	2.081,29	2.497,55
DC 25 S	25/27	530	 5	2.152,14	2.582,56
DC 30 SX	30	530	 5	2.219,60	2.663,51
DC 32 S	35	530	 5	2.442,23	2.930,67
DC 40 SX	40	530	 5	2.543,42	3.052,11
DC 50 S	49,9	730	 4	3.029,18	3.635,01
DC 105 S	105	530	 5	6.598,07	7.917,68
DC 150 S	150	730	 5	7.414,40	8.897,27








Kotel DC22S spĺňa požiadavky na EKODESIGN, ale nie je zaradený do programu KOTLÍKOVEJ DOTÁCIE!

2. Splyňovacie kotle na drevo - GENERÁTOR na drevoplyn - s odťah. ventilátorom - s chl. slučkou

typ	výkon kW	dĺžka polien mm	trieda	cena bez DPH	cena s 20% DPH
DC 15 GS	15	250	 5	2.115,03	2.538,04
DC 20 GS	20	330	 5	2.341,03	2.809,24
DC 25 GS	25	530	 5	2.874,00	3.448,80
DC 32 GS	32	530	 5	2.941,47	3.529,77
DC 40 GS	40	530	 5	3.309,15	3.970,99
DC 50 GSX	49	530	 5	3.518,29	4.221,95
DC 70 GSX	70	730	 5	4.715,81	5.658,97











3. Splyňovacie kotle na drevo - DOKOGEN na drevoplyn - s odťah. ventilátorom - s chl. slučkou

typ	výkon kW	dĺžka polien mm	trieda	cena bez DPH	cena s 20% DPH
DC 18 GD	19	330	 5	2.610,90	3.133,08
DC 25 GD	25	530	 5	3.218,09	3.861,70
DC 30 GD	29,8	530	 5	3.285,54	3.942,65
DC 40 GD	40	530	 5	3.636,36	4.363,63
DC 50 GD	49	530	 5	3.825,26	4.590,31







POZOR - všetky modely kotlov DCxxGD musia byť zapojené s akumuláčnou nádržou o min. objeme 55 l na jeden inštalovaný kW!

4. Splyňovacie kotle na drevo - s elektronickou reguláciou ATMOS ACD 04 / ACD 01

typ	výkon kW	dĺžka polien mm	trieda	cena bez DPH	cena s 20% DPH	
DC 18 S	20	330	 5	2.374,77	2.849,72	 ACD 04
DC 25 S	25/27	530	 5	2.661,49	3.193,78	
DC 32 S	35	530	 5	2.948,22	3.537,86	
DC 40 SX	40	530	 5	3.049,42	3.659,30	 ACD 01
DC 25 GS	25	530	 5	3.366,50	4.039,80	
DC 32 GS	32	530	 5	3.454,21	4.145,05	

Ekvitermická regulácia je vybavená funkciami pre riadenie prevádzky kotla (odťahového ventilátora), čerpadla v kotlovom okruhu, troch (štyroch) / dvoch výhrevných okruhov, ohrevu TUV a riadenia solárneho ohrevu.
Kotle sú z výroby vybavené všetkými potrebnými čidlami (sada čidel ACD 04 / ACD 01 a **čidlo teploty spalín**).


5. Splyňovacie kotle na drevo - s automatickým zapáľovaním dreva s elektronickou reguláciou ATMOS ACD 04

typ	výkon kW	dĺžka polien mm	trieda	cena bez DPH	cena s 20% DPH	
DC 18 GD	19	330	 5	3.336,13	4.003,36	 ACD 04
DC 25 GD	25	530	 5	3.939,95	4.727,94	
DC 30 GD	30	530	 5	4.004,05	4.804,86	

Ekvitermická regulácia ATMOS ACD 04 je vybavená funkciami pre riadenie prevádzky kotla (odťahového ventilátora), čerpadla v kotlovom okruhu, troch (štyroch) výhrevných okruhov, ohrevu TUV, **automatického zapáľovania dreva** a riadenia solárneho ohrevu.
Kotle sú z výroby vybavené všetkými potrebnými čidlami (sada čidel ACD 04 s **čidlom teploty spalín**).


Automatické zapáľovanie dreva slúži k plánovanému rozkúreniu kotla, napr. pred príchodom popoludní domov alebo pred príchodom na chalupu.
Zapálenie paliva je **veľmi rýchle (cca 5 minút)** a umožňuje prísť k obsluhu kotla „do tepla“.
Zapálenie paliva je možné nastaviť a **naplánovať na reguláciu ACD04 podľa času (týždenný program), podľa požiadavky výhrevného systému alebo podľa teploty v akumuláčnej nádrži.**

6. Splyňovacie kotle na drevo - DREVOPLYN - s tlačným ventilátorom - s chlad. slučkou

typ	výkon kW	dĺžka polien mm	trieda	cena bez DPH	cena s 20% DPH	
DC 70 S	70	730	4	4.179,45	5.015,35	
DC 100	99	730	5	6.402,43	7.682,91	


Kotle DC70S a DC100 spĺňajú požiadavky na EKODESIGN, ale nie sú zaradené do programu KOTLÍKOVEJ DOTÁCIE!

7. Splyňovacie kotle na hnedé uhlie - KOMBI - s odťahovým ventilátorom - s chlad. slučkou

typ	výkon kW	objem násypky	trieda	cena bez DPH	cena s 20% DPH	
C 15 S	16	45	5	1.764,20	2.117,04	
C 18 S	20	60	5	1.851,91	2.222,29	
C 25 ST	25	90	5	2.324,16	2.788,99	
C 32 ST	32	110	5	2.560,30	3.072,36	
C 40 S	40	135	4	2.897,61	3.477,13	
C 50 S	48	135	5	3.366,50	4.039,80	


Všetky kotle CxxS(T) - KOMBI spĺňajú požiadavky na EKODESIGN, ale **nie sú** podporované v programe KOTLÍKOVEJ DOTÁCIE!

8. Splyňovacie kotle na čierne uhlie a hnedouhoľné brikety - KOMBI - s odťah.vent.- s chl.slučkou



typ	výkon kW	objem násypky	trieda	cena bez DPH	cena s 20% DPH	
AC 25 S	26	60	5	1.976,72	2.372,07	

Kotel AC25S - KOMBI spĺňa požiadavky na EKODESIGN, ale **nie je** podporovaný v programe KOTLÍKOVEJ DOTÁCIE!

9. Výbava pre zapojenie kotla a iné príslušenstvo

	cena bez DPH	cena s 20% DPH	
Laddomat 22 s úsporným čerpadlom (určený od 15 do 100 kW) (P0227)	429,25	515,11	
- s úsporným čerpadlom WILO Yonos Para - 7,5 m - vrátane izolačnej sady			

Úsporné čerpadlá WILO

s digitálnym zobrazením - univerzálne prevedenie			
Yonos PICO 25/1 - 4, typ RKA bez kábla (P0034)	120,03	144,04	
Yonos PICO 25/1 - 6, typ RKA bez kábla (P0035)	130,97	157,16	
s grafickým zobrazením - univerzálne prevedenie			
Stratos PICO 25/1 - 4 bez kábla (P0038)	194,00	232,80	
Stratos PICO 25/1 - 6 bez kábla (P0039)	220,46	264,55	

Kompletné zmiešavacie zostavy

Sada ESP5/DN25 - objednávaci kód: **T0535** 322,01 386,41
(Doporučené do výkonu 25 kW)

Trojcestný ventil ESBE VRG131 - DN25,
Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120 s
Čerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6

Sada ESP6/DN32 - objednávaci kód: **T0536** 335,13 402,16
(Doporučené do výkonu 40 kW)

Trojcestný zmiešavací ventil ESBE VRG131 -
DN32 Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120s
Čerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6



Termostat na čerpadlo - príložný (P0011) 15,65 18,78



Bezpečnostný termostat na čerpadlo pod kapotu kotla
pevne nastavený 95 °C (S0053) 15,77 18,92



Termoregulačný ventil 60/65/70 °C - liatina

VTC511 25/70 °C - DN25 - Kvs9 (P0021) 86,00 103,20
VTC511 32/60 °C - DN32 - Kvs14 (P0022) 99,85 119,81
VTC512 40/60 °C - DN40 - Kvs17 (P0030) 121,71 146,05



Termoregulačný ventil 65/72 °C - mosadz

TSV3 DN25 (P0029) 62,06 74,47
TSV5 DN32 (P0220) 78,07 93,68
TSV6 DN40 (P0057) 103,77 124,52
TSV8 DN50 (P0018) 120,25 144,30



Trojcestný zmiešavací ventil - závit

VRG 131 - DN25 - Kvs10 - ESBE (P0312) 54,29 65,15
VRG 131 - DN32 - Kvs16 - ESBE (P0333) 67,42 80,90
VRG 131 - DN40 - Kvs25 - ESBE (P0349) 105,31 126,37



Trojcestný zmiešavač liatina - závit

3G32 - ESBE (P0344) 48,27 57,92

Trojcestný zmiešavač - varný

MIX AP DN 32 (P0331) 39,86 47,83



Servopohon ESBE ARA 661 - 230V - 120s - 6 Nm (P0415) 140,26 168,31



Zónový ventil s prídavným kontaktom








(bez el. energie zatvorený) (P0384)
Z-SF25-2M1-1“ 102,99 123,58

(bez el. energie otvorený) (P0385)
O-SF25-2M1-1“ 101,34 121,61





www.qtermo.cz

Tlakomer D100 - 1/2" - 4 bar (P0341)	20,80	24,96	
Teplomer na spiatocku - do puzdra DTP - M (P0051)	6,82	8,18	
Teplomer príložný na trubku d = 63 mm, 0 - 120 °C (P0340)	8,73	10,48	
Teplomer spalín DTU s puzdrom (P0031)	32,46	38,95	
Teplomer do akumulacných nádrží - dĺžka 150 mm (P0076)	15,92	19,10	
Púzdro pre teplomer alebo čidlo do akumulacnej nádrže			
(P0078) púzdro pre jeden teplomer alebo čidlo - 200 mm	7,40	8,88	
(P0079) púzdro pre tri čidlá - 230 mm	15,43	18,52	

Termostatický zmiešavací ventil pre ohrev TÚV v akumuláčnej nádrži s plávajúcím bojlerom a pre podlahové vykurovanie

ESBE VTA 322 - 1"- Kvs1.6 - 35 - 60 °C	60,11	72,13	(P0346)
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 20 - 43 °C	79,43	95,32	(P0347)
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 50 - 75 °C	79,43	95,32	(P0348)
MT52, vnější 1", 20 - 70 °C	94,79	113,75	(P0398)
MT52, vnější 5/4", 30 - 65 °C	118,16	141,79	(P0399)



Termostatické ventily pre chladiacu slučku proti prekúreniu

Honeywell TS 131-3/4 ZA * 95 °C	55,00	66,00	(P0081)
Honeywell TS 131-3/4 ZA * 110 °C	62,19	74,62	(P0073)
WATTS STS 20 * 97 °C	59,53	71,44	(P0082)
BVTS - 3/4 A * 95 °C	59,93	71,92	(P0089)
BVTS - 3/4A * 108 °C	77,20	92,64	(P0090)



Dymovod Ø 152 mm, dĺžky 580 mm s čistiacim viečkom a nátrubkom pre spal. teplomer DTU (P0041)

57,92 69,50



Dymovod Ø 180 mm, dĺžky 750 mm s čistiacim viečkom a nátrubkom pre spal. teplomer DTU (P0037)

71,87 86,25

Dymovod Ø 200 mm, dĺžky 800 mm s čistiacim viečkom a nátrubkom pre spal. teplomer DTU (P0042)

79,42 95,30



Dymovod Ø 152 - smaltovaný s dĺžkami:

1000 mm	(K0101)	32,95	39,54
500 mm	(K0102)	21,90	26,28
250 mm	(K0103)	14,59	17,51
koleno 90°	(K0100)	30,42	36,50
1000 mm s čistiacim otvorom	(K0106)	40,33	48,40
500 mm s čistiacim otvorom	(K0107)	30,42	36,50
250 mm s čistiacim otvorom	(K0108)	23,14	27,77
koleno 45° s čistiacim otvorom	(K0104)	36,36	43,63
koleno 90° s čistiacim otvorom	(K0105)	37,70	45,24



Regulátor (obmedzovač) ťahu komína (S0195) 57,91 69,50
na dymovod, pre priemer 152 až 180 mm











Honeywell FR 124 (S0011) 34,89 41,86
- regulátor ťahu



Popolník

- malý pre guľový priestor - 400 mm	(P0043)	24,77	29,73
- veľký pre guľový priestor - 550 mm	(P0044)	24,77	29,73
- veľký pre kotle so strechou	(P0060)	24,77	29,73



Sada ekvitermickej regulácie ACD 03 (kód: S0103) - doporučená sada pre kotle na pelety (bez čidla spalín)	579,25	695,10	
Sada ekvitermickej regulácie ACD 03 AGF (kód: S0106) - doporučená sada pre kotle s ručným prikladaním (s čidlom spalín)	652,12	782,54	
Izbová jednotka (čidlo) pre reguláciu ACD 03/04 ATMOS ARU5 (kód: P0471)	39,04	46,85	
Izbová jednotka bez displeja pre reguláciu ACD 03/04 ATMOS ARU10 (kód: P0473)	90,26	108,31	
Izbová jednotka s dotykovým displejom pre reguláciu ACD 03/04 ATMOS ARU30 (kód: P0475)	203,02	243,62	
Sada ekvitermickej regulácie ACD 01 (kód: S0074)	579,25	695,10	
Izbová jednotka bez displeja pre reguláciu ACD 01 SDW 10 (kód: P0406)	141,73	170,07	
Izbová jednotka s displejom pre reguláciu ACD 01 SDW 20 (kód: P0407)	243,00	291,60	
GSM modul regulátor AB01 ATMOS (kód: P0430) je špeciálne multifunkčné zariadenie firmy ATMOS, ktoré slúži k ovládaniu rôznych prvkov v systéme rodinného domu cez mobilný telefón. Hlavné uplatnenie GSM modulu ATMOS AB01 nájdeme tam, kde k vykurovaniu sú využívané automatické kotle na pelety, zemný plyn alebo vykurovací olej.	251,37	301,64	



Q-termo, s.r.o.
Hlavná ulica 487/37
018 64 Košeca
Slovenská republika

IČO: 36347710
DIČ: 2022065848
IČ DPH: SK2022065848

www.qtermo.cz

E-mail: info@qtermo.cz