


ENERGY PBNF 600-1500 AKU V0

Akumulačné nádrže nesmaltované, s vnoreným zásobníkom na TUV smalt + izolácia					
PARAMETRE					
Model	MJ	ENERGY PBNF/E 600/150 AKU	ENERGY PBNF/E 800/200 AKU	ENERGY PBNF/E 1000/200 AKU	ENERGY PBNF/E 1500/250 AKU
Objednávkový kód	-	500500	500509	500505	500510
Objem teplej vody	L	406	510	679	1249
Objem TUV	L	150	204	204	247
Energetická trieda	-	C	C	C	
Tlak pre AKU	bar	3	3	3	3
Tlak pre TUV	bar	6	6	6	6
Max. prevádzková teplota	°C	95	95	95	95
Hmotnosť	kg	136	159	173	244
ROZMERY nádrže bez/s izoláciou					
A: Výška s izoláciou	mm	1700	1740	2090	2200
B: Výška bez izolácie	mm	1670	1705	2060	2175
C: Priemer s izoláciou	mm	900	990	990	1000
D: Priemer bez izolácie	mm	700	790	790	1000
PRIPÁJANIE					
E	mm	230	260	310	380
	G"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"
F	mm	610	630	745	825
	G"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"
G	mm	990	1030	1250	1350
	G"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"
H	mm	1380	1430	1710	1760
	G"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"
I	mm	850	800	1150	1250
	G"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
ROZMERY					
J: Teplá voda	mm	1650	1685	2040	2155
	G"	1"	1"	1"	1"
K: Studená voda	mm	1650	1685	2040	2155
	G"	1"	1"	1"	1"
L: Cirkulácia	mm	1650	1685	2040	2155
	G"	1"	1"	1"	1"
M: Vstup	mm	1650	1685	2040	2155
	G"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
N: Senzor TUV	mm	1670	1705	2060	2175
	G"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
O: Magneziová anóda	mm	1670	1705	2060	2175
	G"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	
P: Príruba	mm	370	400	400	450
priemer príruby	mm	290/220	290/220	290/220	290/220



Qtermo®

