

Q-termo

ESO HC 10



Jednostranný vykurovací kábel s konštantným odporom určený predovšetkým na inštaláciu do vnútorných podlahových vykurovacích systémov, hlbokých poterov a samonivelačných poterov. Môže sa použiť aj na ochranu potrubí vo vykurovacích systémoch a odmrazovacích zariadeniach.

Inštalácia do miest:

- ☑ elektrické podlahové kúrenie,
- ☑ ochrana proti námraze: ochrana striech, odkvapov, odtokových potrubí, chodníkov, príjazdových ciest, potrubí atď.

Technika inštalácie:

- ☑ do lepidla, betónu, štrku, špeciálne navrhnutá montáž

Výkon kábla: 10 W/ m

Napájanie: 230 V/ 50 Hz

Typ napájania: jednostranný

Dĺžka napaj. kábla s vidlicou: 3,5 m

Konštrukcia: stabilný odpor, dvojjadrové, tienenie

Vykurovací prvok: viacžilové jadro

Vnútorná izolácia: XLPE

Vonkajšia izolácia: PVC odolné voči UV žiareniu

Hrúbka vykurovacieho prvku: 6,2 mm

Max. prevádzková teplota: do 60°C

Stupeň krytia: IPX7

Model	Dĺžka (m)	Objednávkový kód	Výkon (W)
ESO HC 10/5,5	5,50	101530	55
ESO HC 10/10	10,00	101531	100
ESO HC 10/15	15,00	101532	150
ESO HC 10/20	20,00	101533	200
ESO HC 10/25	25,00	101534	250
ESO HC 10/30	30,00	101535	300
ESO HC 10/40	40,00	101536	400
ESO HC 10/50	50,00	101537	500
ESO HC 10/60	60,00	101538	600
ESO HC 10/70	70,00	101539	700
ESO HC 10/80	80,00	101540	800
ESO HC 10/90	90,00	101541	900
ESO HC 10/100	100,00	101542	1000
ESO HC 10/110	110,00	101543	1100
ESO HC 10/120	120,00	101544	1200
ESO HC 10/140	140,00	101545	1400
ESO HC 10/150	150,00	101546	1500
ESO HC 10/200	200,00	101547	2000